

56074

INFINITI FX35
INFINITI FX50

WIRING LOCATION GUIDE
GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO
IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

iDEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

10/30/09



English

1. Open the rear hatch and remove all floor coverings and cargo trays. To remove the top cargo tray open doors and remove four 13 mm bolts holding it in place. [A] Remove the rear scuff panel. [B] Behind the rear seats remove carpeted panels by removing 10 mm bolts holding them in place. [C] Remove cargo trays surrounding spare tire by removing 10 mm bolts holding them in place. On each side of the rear cargo area remove cargo hooks. [D] Pull out on the rear interior trim panels to locate the vehicles taillight wiring harness. [E] The harness will have connectors similar to those on the T-connector harness. [F]

2. Starting on the drivers side separate the vehicles connectors being sure not to damage the locking tabs. Insert the T-connector end with the yellow wire in-between the separated connectors. [G] Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.

3. Route the T-connector end with the green wire along the removed scuff panel to the passenger side. Repeat step 2 on the passenger side using the green wire.

4. Adhere the black converter box to the frame of the car using the double-sided tape provided. Secure any loose parts of the T-connector with the cable ties provided.

5. Locate a suitable grounding point near the connector such as an existing screw with nut in the vehicle's frame or drill a 3/32" hole and secure white wire using eyelet and screw provided.

6. Route the black power wire from the battery as shown on the CME-PCL-INS sheet included. Route the black wire through the rubber grommet in the trunk.

7. The rubber grommet is located on the passenger side of the spare tire on the floor. [H] Remove and make a slit from the outside edge to the center using a utility knife. Route the black power wire up through the grommet and the 4-flat down through the opening under the vehicle. Under the vehicle route the 4-flat to the center and secure in a convenient out of the way location. Be sure to avoid any areas that may cut or pinch the wire. Secure any loose wire using the cable ties provided. Route the power wire inside the vehicle to the converter. Re-install grommet into opening making sure it is sealed well. Use silicone if needed.

8. Re-install anything removed during installation.

WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.



56074

POWERED CONVERTER LEAD INSTRUCTION SHEET

FICHE DE CONSIGNES DU CONVERTISSEUR D'ALIMENTATION


HOJA DE INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR DEL ADAPTADOR ALIMENTADO POR BATERÍA

NOTICE AVIS / AVISO

Illustrations are for reference only. Battery location may differ depending on the vehicle.

Les images ne sont fournies qu'à des fins de référence. L'emplacement de la batterie peut varier en fonction du véhicule.

Las ilustraciones son solo para referencia. La ubicación de la batería puede variar según el vehículo.




WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Route 12 GA wire to vehicle battery location, taking care to avoid any pinch points and hot or rotating components.

Acheminer le câble de calibre 12 à la batterie du véhicule en prenant soin d'éviter les points de pincement et les éléments chauds ou pivotants.

Pase el cable calibre 12 hacia la ubicación de la batería del vehículo, con cuidado de evitar atascos y componentes calientes o giratorios.



WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To avoid personal injury or property damage, check for miscellaneous items that may be behind or under any surface before drilling.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, vérifier les divers articles qui peuvent se trouver derrière ou sous la surface avant de percer.

Para evitar lesiones personales o daños materiales, verifique que no haya ningún elemento detrás o debajo de la superficie antes de perforar.

NOTICE AVIS / AVISO

- This converter system is to be used only on 12 volt negative ground systems.
- Secure power wire to vehicle chassis using cable ties provided.

3. When passing the power wire through sheet metal, use an existing grommet, add a grommet or use silicone to protect the power wire from sharp edges.

4. Overall T-connector design may differ from illustration. The illustration should be used for power lead instruction only. Illustration is not to scale.

1. Ce système de convertisseur ne doit être utilisé qu'avec une prise de masse de polarité négative de 12 volts.

2. Fixer le câble d'alimentation au châssis du véhicule à l'aide des courroies d'attache de câble fournies.

3. Utiliser un œillet existant, ajouter un œillet ou appliquer du silicone pour protéger le câble d'alimentation des rebords tranchants au moment de le passer à travers la tôle.

4. La disposition générale du connecteur en T peut différer de l'illustration. Celle-ci ne doit être utilisée que pour le convertisseur d'alimentation. L'illustration n'est pas à l'échelle.

1. Este sistema de adaptadores solo se debe utilizar con sistemas con polo negativo a masa de 12 voltios.

2. Sujete el cable de alimentación al chasis del vehículo utilizando los sujetacables suministrados.

3. Al pasar el cable de alimentación por la lámina de metal, utilice la arandela pasacable existente, agregue una arandela pasacable o utilice silicona para proteger el cable de alimentación de los bordes filosos.

4. El diseño general del conector T puede ser distinto de la ilustración. La ilustración solo se debe utilizar para la instrucción del conductor de alimentación. La ilustración no está a escala.